

## UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I MONTAŽU LED TRAKA

### TEHNIČKI PODACI:

- Radni napon: 5V / 12V / 24V
- Materijal: Fleksibilna led traka / Double PCB / dupla samolepljiva traka
- Ugao osvetljenja: 120 stepeni
- Broj dioda : 30/60/120 – izraženo po dužnom metru
- Tipovi dioda: 2835/3528/5050/5630
- Širina trake: 8-10-12mm
- Temperature boje svetlosti: toplo/neutralno/hladno belo, RGB. Plava, zelena, crvena, uv, amber
- IP zaštita: IP20 bez silikonske zaštite, IP65 sa silikonskom izolacijom sa jedne strane, IP68 sa silikonskom izolacijom sa obe strane
- Snaga: 4.8W-7,2W-9W-9,6W-12W-14,4W-16W-19,6W - izraženo po dužnom metru LED trake

### UPUTSTVO ZA POVEZIVANJE LED TRAKE:

- Povezivanje treba da uradi isključivo stručno lice
- Pre povezivanja isključiti napajanje iz gradske mreže
- Fiksiranje za podlogu izvršiti pomoću samolepljive duple trake
- Povezivanje izvršiti po priloženoj šemi
- Strogo paziti na polove + i -
- Sečenje trake je moguće samo na obeleženim mestima
- U zavisnosti od stepena zaštite može se koristiti u zatvorenim IP20 ili otvorenim IP65, IP68 prostorima
- Povezivanje više delova traka izvršiti odgovarajućim konektorima ili lemljenjem
- Površina na kojoj se traka lepi mora biti čista, glatka i suva.



## UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I MONTAŽU LED TRAKA

### TEHNIČKI PODACI:

- Radni napon: 5V / 12V / 24V
- Materijal: Fleksibilna led traka / Double PCB / dupla samolepljiva traka
- Ugao osvetljenja: 120 stepeni
- Broj dioda : 30/60/120 – izraženo po dužnom metru
- Tipovi dioda: 2835/3528/5050/5630
- Širina trake: 8-10-12mm
- Temperature boje svetlosti: toplo/neutralno/hladno belo, RGB. Plava, zelena, crvena, uv, amber
- IP zaštita: IP20 bez silikonske zaštite, IP65 sa silikonskom izolacijom sa jedne strane, IP68 sa silikonskom izolacijom sa obe strane
- Snaga: 4.8W-7,2W-9W-9,6W-12W-14,4W-16W-19,6W - izraženo po dužnom metru LED trake

### UPUTSTVO ZA POVEZIVANJE LED TRAKE:

- Povezivanje treba da uradi isključivo stručno lice
- Pre povezivanja isključiti napajanje iz gradske mreže
- Fiksiranje za podlogu izvršiti pomoću samolepljive duple trake
- Povezivanje izvršiti po priloženoj šemi
- Strogo paziti na polove + i -
- Sečenje trake je moguće samo na obeleženim mestima
- U zavisnosti od stepena zaštite može se koristiti u zatvorenim IP20 ili otvorenim IP65, IP68 prostorima
- Povezivanje više delova traka izvršiti odgovarajućim konektorima ili lemljenjem
- Površina na kojoj se traka lepi mora biti čista, glatka i suva.

